PEWAG - HANDELS AG
Chrummweid 4, 6026 Rain
Tel. 041 854 50 10
www.pewag.ch mail@pewag.ch

Technische Daten

PE-Dampfbremsfolie SD-90

Art. Nr. 223105

Überall wo eine Dampfbremse und Luftdichtung notwendig ist. Verhindert Luftdurchgang und Diffusionskondensat. Sie kann auf Schalungen, frei verspannt unter Sparren oder in Fassaden verlegt werden. Sie ist chemisch neutral, geruchlos, unverweslich, schwer zerreissbar und schwer brennbar. Die PE-Dampfbremsfolie wird nach neusten technologischen Kenntnissen hergestellt. Sie erfüllt die Anforderungen der SIA Norm 279 bezüglich der Luftdichtigkeit und der Dampfdiffusion vollumfänglich. Beim Verlegen der PE-Dampfbremsfolie müssen die Stösse (Überlappungen) und die Randanschlüsse mit Butyl-Klebeband PEWAG Nr. 2239 / PEWAG Nr. 2239F oder einem anderen dafür geeigneten PEWAG-Selbstklebeband sauber und dicht verarbeitet werden.
Die PE-Dampfbremsfolie ist sehr geschmeidig und lässt sich sauber verlegen. Es handelt sich um eine weisse, hochstabile Polyäthylenfolie.

Länge	Breite	Farbe	Rolle	Preisstaffel	Preis per m2	Preis per Rolle
50 m	2.00 m	opak, weiss	100 m2	1 - 4 Rollen	1.12	112.00
				5 - 9 Rollen	0.99	99.00
				10 - 19 Rollen	0.90	90.00
				ab 20 Rollen	0.81	81.00
Länge	Breite	Farbe	Rolle	Preisstaffel	Preis per m2	Preis per Rolle
33 m	3.00 m	opak, weiss	99 m2	1 - 4 Rollen	1.12	110.90
				5 - 9 Rollen	0.99	98.00
				10 - 19 Rollen	0.90	89.10
				ab 20 Rollen	0.81	80.20

PEWAG - HANDELS AG
Chrummweid 4, 6026 Rain
Tel. 041 854 50 10
www.pewag.ch mail@pewag.ch

Technische Daten

PE-Dampfbremsfolie SD-90 Art. Nr. 223105

Material und Eigenschaften:	Überall wo eine Dampfbremse und Luftdichtung notwendig ist. Verhindert Luftdurchgang und Diffusionskondensat. Sie kann auf Schalungen, frei verspannt unter Sparren oder in Fassaden verlegt werden. Sie ist chemisch neutral, geruchlos, unverweslich, schwer zerreissbar und schwer brennbar. Die PE-Dampfbremsfolie wird nach neusten technologischen Kenntnissen hergestellt. Sie erfüllt die Anforderungen der SIA-Norm 279 bezüglich der Luftdichtigkeit und der Dampfdiffusion vollumfänglich. Beim Verlegen der PE-Dampfbremsfolie müssen die Stösse (Überlappungen) und die Randanschlüsse mit Butyl-Klebeband PEWAG Nr. 2239 / PEWAG Nr. 2239/F oder einem anderen dafür geeigneten PEWAG-Selbstklebeband sauber und dicht verarbeitet werden. Die PE-Dampfbremsfolie ist sehr geschmeidig und lässt sich sauber verlegen. Es handelt sich um eine weisse, hochstabile Polyäthylenfolie.	
Material:	Polyäthylenfolie	
Farbe:	Opak weiss	
Stärke:	0,2 mm	
Rollenbreite:	2000 mm / 3000 mm	
Rollenlänge:	50 m / 33 m	
SD-Wert:	90 m	DIN 52615
Reissfestigkeit:	800 %	
Brandverhalten:	Schwerbrennbar / selbstlöschend	Brandkennziffer BKZ 5,2

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.