

Produkteblatt

Alu-Klebeband

Art. Nr. 193200.001 - .003

Aluminiumklebeband für Abdichtungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen und aluminiumkaschierte Dämmstoffe. Hohe Abriebfestigkeit des Aluminiums. Ausgezeichnete Wasser- und Wasserdampfsperre.

Für die Schnittstellenverklebung an aluminiumkaschierten Dämmsystemen von Klimakanälen und Rohrleitungen. Vorbeugender Brandschutz nach DIN 4102-B1.

Ausgezeichnet alterungsbeständig Temperaturbeständig von -20°C bis 80°C (kf – 100°C) Schwer entflammbar



Lieferform	Verpackung	Preis
50 / 75 / 100 mm x 50 m	Karton	Stück

Technische Daten

Alu-Klebeband Art. Nr. 193200.001-003

Material und Eigenschaften:	Alu 50 Weich-Aluminiumklebeband	
Trägermaterial	Glatte, weiche Rein-Aluminiumfolie, Dicke: 0.03 mm	
Klebstoff	Synthetischer Kautschuk, 40 g/m2	
Gesamtstärke ohne Liner	0.07 mm (70my)	
180° Schälfestigkeit Stahl (AFERA 4001, 10 min)	39 N/25 mm	
Scherfestigkeit Stahl (AFERA 4012, bei 23°C)	60 N/25 mm2	
Loop Tack gegen Glas (AFERA 4015)	40 N/625 mm	
Temperaturbeständigkeit:	-25°C bis +80°C (kurzfristig bis + 100°C)	
Verarbeitungshinweise:	Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Öl und Trennmitteln sowie trocken, fest und möglichst glatt sein. Ein Aufrauen der Oberfläche ist nicht nötig. Zur Reinigung empfehlen sich schwache Lösungsmittel. Bei Kunststoffen Verträglichkeit prüfen. Ab 5 - 10°C zu Verarbeiten.	
Die Angaben über die Produkteigenschafte den Abnehmer nicht von anwendungsbezo Im Übrigen verweisen wir auf unsere allger		