

## Produkteblatt

### Unterlegplatten für Schiebtüren

Art. Nr. 127406

Unterlage für Nivellierungsausgleich

#### Einsatz:

Die Unterlegplatten werden grundsätzlich im Fenster- und Türeinbau eingesetzt

#### Technische Daten:

- Dichte 1.04 g/cm<sup>3</sup> ISO 1183
- Härte 60 N/mm<sup>2</sup> ISO 2039-1
- Streckspannung  $\sigma$  zul. 28 MPa ISO 527-2
- Min. dauerhafte Gebrauchstemperatur -10°C
- Max. dauerhafte Gebrauchstemperatur +80°C
- Druckfestigkeit max. 80 kN
- Freibewitterung max. 6 Monate
- Baustoffklasse nach DIN 4102-1 Klasse B3
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 F



Artikel Nr.	Stärke	Packung / Stk	Preis ab VE / CHF					Gewünschte Anzahl
			1 Stk	1 PACK	4 PACK	20 PACK	40 PACK	
127406.201	1 mm	250	0.21	52.30	49.20	43.05	40.00	
127406.202	2 mm	250	0.29	73.35	69.05	60.40	56.10	
127406.203	3 mm	250	0.38	96.00	90.35	79.05	73.40	
127406.205	5 mm	250	0.59	147.20	138.55	121.25	112.60	
127406.210	10 mm	100	0.69	68.95	64.90	56.80	52.75	
127406.220	20 mm	100	1.33	133.35	125.50	109.85	102.00	
127406.229	10 mm	100	2.47	247.25	232.70	203.65	189.10	
Gummiplatte								

Ausfüllen und Bestellen!

Firma \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Telefonnummer \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_