

## Technische Daten

### PVC-Luft- und Staabdichtung, weiss

Art. 13140X./XXX

Es ist ein Schaumband welches in weiss erhältlich ist. Das Band besitzt eine offenzellige Struktur und ist weich. Auf einer Seite ist ein Acrylkleber und auf der anderen klebstofffreien Seite eine nicht entfernbare Polyestertrennfolie angebracht. Wenn komprimiert, fungiert das Band als Abdichtung gegen Luft und Staub.

#### Anwendungsgebiete

- Für Abdichten gegen Luft/Staub
- Schutz gegen elektrolytische Korrosion
- Zum Abpolstern
- Ausfüllen von Hohlräumen
- Konzipiert zum Abdichten und brechen der Abdichtung

#### Produktvorteile

- Mindest-Kompression von 50% für Abdichtung gegen Luft/Staub
- Im Temperaturbereich von -30°C bis +70 °C einsetzbar
- Anwendungstemperatur: zwischen +10°C bis +40°C
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Einseitiger Acrylkleber
- Gute Resistenz gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hohe UV - Beständigkeit
- Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Geeignet für Innen- und Auenumgebungen
- Keine bekannten Gefahren werden mit dem Produkt assoziiert
- Vorbestimmtes Massdichtungsband reduziert Abfall
- Sauber zu verarbeiten / Sauberes Randende



Dicke	Länge	Farbe	Rollenbreite						
4 mm	15 m	weiss							
5 mm	12 m	weiss							

**PVC-Luft- und Staabdichtung**

Art. Nr.13140X./XXX

10 Minute 180° Klebkraft auf Stahl	5 N/25mm
Kraft zu komprimieren um 50 %	0.85 N/cm <sup>2</sup>
Kompression Biegung Nach 1 Minute	0.65 N/cm <sup>2</sup>
Schaumdichte	130 Kg/m <sup>3</sup>

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.  
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.