

Technische Daten

PVC – Montageband

Art. Nr. 1549 schwarz

Geschlossenzelliger PVC-Schaum, doppelseitig klebend mit guter UV-Beständigkeit. Universell einsetzbar, zum Befestigen von Bauteilen sowie als Dichtung gegen Luft, Wasser, Staub, Wärme und Kälte. In Rollen, doppelseitig klebend, Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt. Befestigung von Autospiegel und Verglasung. Schutz vor elektrolytischer Korrosion



Dicke	Länge	Farbe	Rollenbreite						
			6 mm Rolle	9 mm Rolle	12 mm Rolle	15 mm Rolle	19 mm Rolle	25 mm Rolle	30 mm Rolle
0,8 mm	60 m	schwarz							
1,5 mm	40 m	schwarz							
3,0 mm	25 m	schwarz							
4,5 mm	15 m	schwarz							

Andere Abmessungen auf Anfrage

PVC- Montageband**Art. Nr. 1549 schwarz**

Material und Eigenschaften:	Geschlossenzelliger PVC-Schaum, doppelseitig klebend mit guter UV-Beständigkeit. Universell einsetzbar, zum Befestigen von Bauteilen sowie als Dichtung gegen Luft, Wasser, Staub, Wärme und Kälte. Befestigung von Autospiegel und Verglasung. Schutz vor elektrolytischer Korrosion
Ausführung:	In Rollen, doppelseitig Klebstoff mit einem silikonisierten Papier abgedeckt.
Lieferbare Farben:	schwarz
Lieferbare Dicken:	0,8 / 1,5 / 3,0 / 4,5 mm
Lieferbare Breiten:	6 - 1200 mm
Härte:	60 Shore
Material:	PVC-Schaum
Raumgewicht:	270 Kg/m ³
Klebstoff:	Acryl
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Rückstellkraft:	0,50 Kg/m ² nach 1 Minute
Klebkraft auf Stahl:	10 N/25 mm Breite nach 10 Minuten 180°
Statische Scherfestigkeit:	0,15 Kg/cm ² nach 500 Stunden
Dynamische Zugfestigkeit:	25 N/cm ²
Temperaturbereich:	-40° C bis +70°C
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	