

Technische Daten

Spiegelklebeband, Polyäthylen, weiss

Art. 155402

Ist ein doppelseitiges Hochleistungsschaumklebeband. Das Produkt ist weiss. Der Polyethylenschaum ist überwiegend geschlossen zellig. Ein aggressiver Haftklebstoff aus Gummiharz ist auf beiden Seiten beschichtet, und das Produkt verfügt über eine glatte, weisse Pergaminpapier-Trennfolie. Das Material kann mit einem Filmliner geliefert werden, der das automatische Aufbringen erleichtert.

Anwendungsgebiete

- Für Allzweck Befestigung und Verklebung
- Verkabelung des Kabelmanagementsystems.
- Spiegelbefestigung
- Produktpräsentationen im Verkauf

Produktvorteile

- Vorbestimmter Massdichtstoff vermindert Abfall
- Keine bekannten Gefahren werden mit dem Produkt assoziiert
- Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Papiertrennfolie vermindert Massänderung während des Auftrags
- Doppelseitiger Kautschukkleber
- Mindest-Kompression von 20% für Wasserabdichtung
- Höchste empfohlene Tragfähigkeit von 36 g/cm²



Spiegelklebeband, Polyäthylen**Art. Nr. 155402**

Material und Eigenschaften:	Doppelseitiges Befestigungsband für höchste Ansprüche. Sehr hohe Anfangsklebekraft, ausgezeichnete Endlebekraft bei hoher Gewichtsbelastung zur dauerhaften Befestigung im Aussen- und Innenbereich, besonders geeignet zur Spiegelbefestigung.
Lieferbare Farben:	weiss
Lieferbare Länge der Rolle:	30 m
Lieferbare Dicken:	2 mm
Lieferbare Breiten:	9 - 30 mm
Schälfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1939: 1996	Bei 20 °C / 40 N/25mm
Scherfestigkeit auf Stahl i. A. DIN EN 1943: 1996	Bei 20 °C / 40 N /625mm ² Bei 50 °C / 30 N /625mm ² Bei 70 °C / 20 N /625mm ²
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 30 °C
Haltbarkeit:	12 Monate
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.	