

Technische Daten

Montagepads, doppelseitig klebend mit Fingerlift

Art. 161402.XXX

Polyethylenschaumpolster mit aggressivem Kautschuk auf beiden Seiten, mit Abdeckstreifen.

Anwendungsbereiche

Die Montagepads wurden als Allzweck-Befestigungslösung konzipiert.

Zu den typischen Anwendungen gehören:

- Allzweck-Befestigung und dauerhafte Verklebung im Innenbereich.
- Fixierung von Kabelführungen und Elementen des Kabelmanagementsystems.
- Montage von Produktpräsentationen, Displays und Dekorationen im Verkauf (POS).



Dicke	Länge	Farbe	Rollenbreite						Pads / Ro
			9 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	20 mm	
2 mm	12 mm	weiss					X		2500 Stk

Andere Abmessungen auf Anfrage

PRODUKTVORTEILE & EIGENSCHAFTEN

- Effizienz: Das vorbestimmte Maßdesign als fertiges Pad vermindert Abfall und beschleunigt die Montage.
- Beständigkeit: Gute Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit.
- Dichtfunktion: Eine Mindest-Kompression von 20% ist ausreichend für eine zuverlässige Wasserabdichtung.
- Sicherheit: Mit dem Produkt sind keine bekannten Gefahren assoziiert.
- Akkreditierungen: Zugelassen gemäß der EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chromVI-, quecksilber- und kadmiumfrei).

Dicke	2 mm
Verarbeitungstemperatur	Optimal zwischen 10°C bis 40°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 70 °C
180° Schälfestigkeit	20 N / 25 mm (10 Min. Ruhezeit)
Dynamische Scherkraft	41 N / cm ²
Statische Scherfestigkeit	0.8 kg / cm ² (500 Std. auf Edelstahl)
Höchste empf. Tragfähigkeit	36 g / cm ²
Einschränkung	Das Produkt ist nicht für den Einsatz unter UV-Licht geeignet
Lieferbare Farbe:	weiss
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.	