

Technische Daten

Betonklebeband mit Gewebe, extra stark, gelb

Art. 191100.003

Ein mit einer wasserabstossenden Polyäthylenbeschichtung ausgerüstetes Gewebeband. Dank dem aggressiven und in grosser Menge aufgetragenen Klebstoff sehr gut geeignet zum Abdecken der Stösse bei den Schaltafeln. PEWAG Nr. 1910 fehlt kaum auf einer Baustelle und wird gerne zum Verkleben und Befestigen der verschiedensten Materialien verwendet.



Technische Daten

Betonklebeband mit Gewebe, extra stark, gelb

Art. Nr. 191100.003

Material und Eigenschaften:	Ein mit einer wasserabstossenden Polyäthylenbeschichtung ausgerüstetes Gewebeband. Dank dem aggressiven und in grosser Menge aufgetragenen Klebstoff sehr gut geeignet zum Abdecken der Stösse bei den Schaltafeln. PEWAG Nr. 1910 fehlt kaum auf einer Baustelle und wird gerne zum Verkleben und Befestigen der verschiedensten Materialien verwendet.
Ausführung:	In Rollen, direkt ab der Rolle verwendbar.
Lieferbare Farben:	gelb, (auf Anfrage, blau, grau)
Material Dicke:	0,19 mm
Lieferbare Breiten:	100 mm
Rollenlänge:	50 m
Reissfestigkeit:	16 kg / 25 mm
Klebekraft auf Stahl:	5,6 N/cm
Dehnung:	8 %
Temperaturbeständigkeit:	-10 °C bis + 75 °C
Anwendungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Rollen pro Karton:	12 Rollen
Karton pro Palet:	36 Karton
Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen	