

## Technische Daten

### Transportschutzpads

Art. Nr. 191907

Abstandhalter aus Zellgummi, als rutschfeste Unterlage und Stossdämpfer bei Herstellung, Lagerung und Transport von Produkten aus Glas, Kunststoff, Metall und schutzbedürftigen Oberflächen. Sie sind selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar mit einer mittleren Belastungsgrenze. Speziell geeignet für den Transport von Kunststofffenstern.



| Abmessung      | Verpackung                             | Preis |
|----------------|----------------------------------------|-------|
| 7 x 30 x 30 mm | 2000 Pads / Rolle<br>4 Rollen / Karton |       |

Andere Abmessungen auf Anfrage!

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material und Eigenschaften:                                                                                                                                                                                                                                            | Abstandhalter aus Zellgummi, als rutschfeste Unterlage und Stossdämpfer bei Herstellung, Lagerung und Transport von Produkten aus Glas, Kunststoff, Metall und schutzbedürftigen Oberflächen. Sie sind selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar mit einer mittleren Belastungsgrenze. Speziell geeignet für den Transport von Kunststofffenstern. |
| Ausführung:                                                                                                                                                                                                                                                            | In Rollen a 2000 Pads                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lieferbare Farben:                                                                                                                                                                                                                                                     | schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lieferbare Dicken:                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 oder 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lieferbare Abmessung:                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material:                                                                                                                                                                                                                                                              | EPDM-Zellgummi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stauchhärte:                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 – 90 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Druckverformungsrest bei 23°C<br>(DIN 53517) 70°C                                                                                                                                                                                                                      | 45 – 60 %<br>75 – 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwund linear<br>24 h bei + 70°C und 10 mm Dicke                                                                                                                                                                                                                      | Max. 6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wasseraufnahme:<br>(DIN 53428)                                                                                                                                                                                                                                         | Max. 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Korrosionsverhalten:<br>(DIN 53428)                                                                                                                                                                                                                                    | Sehr gut / auf blankem Silber: starke Korrosion mit breiter Korona<br>Auf blankem Kupfer: starke Korrosion mit breiter Korona                                                                                                                                                                                                                   |
| Weichmacherbeständigkeit:                                                                                                                                                                                                                                              | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperaturbereich:                                                                                                                                                                                                                                                     | -30°C bis + 80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.<br>Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |