PEWAG Handels AG
Chrummweid 4
6026 Rain

Tel. 041 854 50 10
mail@pewag.ch
www.pewag.ch

Technische Daten

Folienband mit Fadengelege weiss

Art. Nr. 223200.XXX

Schluss mit undichten Stellen! Das professionelle Dichtband für Dach und Fassade im Aussenbereich.

- **Einsatz:** Überlappungen & Anschlüsse im Aussenbereich
- **Top-Eigenschaften:** Extrem stark, UV-beständig, wasserfest und dauerhaft belastbar
- **Hält auf:** Holz, Zement, Metall, Hart-PVC & Gipskarton

Jetzt auf Nummer sicher gehen und dauerhaft dicht verkleben!



Trägermaterial:	LDPE-Folie 70 my
Klebstoff:	Synthese Kautschuk modifiziert
Abdeckung:	Silikonpapier weiss 80 gm2
Gesamtstärke ohne Liner:	0.22 mm
Schälfestigkeit nach AFERA 4001 / 10 min:	> 85 N/25 mm
Schälfestigkeit nach AFERA 4001 / 24h:	> 85 N/25 mm
Schälfestigkeit nach AFERA 4012 / 23° C:	40 N / 625 mm2
Loop Tack nach AFERA 4015:	51 N / 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	- 20° C bis + 80° C

Die Angaben über die Produkteigenschaften entsprechen unseren Erfahrungen und technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen.
Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeine Verkaufsbedingungen.